


Herramientas necesarias



PART	DESCRIPTION	PART	DESCRIPTION
A ¹	Cerradura embutida	N ³	"N" Tornillo de montaje de accesorios
A ²	Embutir cerradura de tornillo	N ⁴	Cilindro accesorio exterior
A ³	Placa frontal	O ¹	Acceso de emergencia roseta
A ⁴	Tornillo de la placa frontal	O ²	Roseta tornillo
B ¹	Tornillo	O ³	Llave de acceso de emergencia
B ²	Cerradura tipo hembra	P ¹	Llave hexagonal

B ³	Caja de huelga
C ²	Placa frontal con indicador visual
C ³	Indicador visual
C ⁴	Arandela de accesorio "J"
C ⁵	Tornillo indicador visual
C ⁶	Soporte de montaje indicador visual
D ¹	Cara de cilindro exterior de alta seguridad
D ²	Exterior de alta seguridad
D ³	Anillo de cilindro exterior de alta seguridad
E ¹	Llave de control exterior
E ²	Cerradura tipo macho exterior
E ³	Cilindro estándar exterior
E ⁴	Arandela de cilindro exterior
E ⁵	Anillo de cilindro exterior
F ¹	Anillo de accesorio
F ²	Roseta exterior
F ³	Casete accesorio
F ⁴	Interior casete accesorio
F ⁵	Tornillo cassette accesorio
F ⁶	Roseta interior
F ⁷	Interior del anillo accesorio
G ¹	Palanca exterior
G ²	Palanca interior
G ³	Tornillo de fijación
H ¹	Pasador
H ²	Husillo de gancho superior
H ³	Husillo de gancho inferior
J ¹	Exterior "J" accesorio
J ²	Placa de alineación
J ³	Interior "J" accesorio
J ⁴	"J" Tornillo de montaje de accesorios
K ¹	Soporte de montaje interior
K ²	Tornillo
K ³	Montaje
K ⁴	Tornillo de montaje
L ¹	Cerrojo manual
L ²	Cerrojo manual tornillo
M ¹	Exterior "M" accesorio
M ²	Interior "M" accesorio
M ³	"M" Tornillo de montaje de accesorios
N ¹	Exterior "N" accesorio
N ²	Interior "N" accesorio




FUNCTION	TYPE
A, AB, AT	Cerradura de oficina
B, BA	Cerradura de entrada
BW	Cerradura de entrada o almacén
D	Cerradura de almacén
H	Indicador de cerradura de hotel
HJ	Cerradura de hotel
R	Cerradura de salón de clases
RHB	Cerradura con sujetador para salón de clases
T, TA, TD	Cerradura de dormitorio
C	Cerradura de entrada pública
CHB	Cerradura con sujetador
G	Cerradura con comunicación
INA, IND, INL	Cerradura contra intrusos
S, W	Cerradura de almacén
AD	Cerradura con bloqueo
RD	Bloqueo para salón de clases
WD, YD	Bloqueo
L, LB, LT	Cerradura de privacidad
N	Cerradura de paso
NX	Cerradura de salida
1DT	Cerradura de simulación simple
2DT	Cerradura de simulación doble
B5, B7	Cerradura de entrada
XR	Classroom Lock-less exterior lever
ZD	Storeroom Lock-less interior lever
DEL, LEL	Electronically Locked-Fail Safe Lock
DEU, LEU	Electrically Unlocked-Fail Secure Lock
NXEL, TDEL	Electronically Locked-Fail Safe Lock
NXEU, TDEU	Electrically Unlocked-Fail Secure Lock
TWEL, WEL	Electronically Locked-Fail Safe Lock
TWEU, WEU	Electrically Unlocked-Fail Secure Lock


1 UNR Sólo Funciones

Gire el mecanismo de desplazamiento de la cerradura hasta la posición correspondiente a su función e inserte un tornillo de tope.

Funciones	Posiciones de tornillos correspondientes al mecanismo de desplazamiento	Eliminar posiciones de tornillos correspondientes al mecanismo de desplazamiento
A	0, 2, 4	1, 3, 5, 6
AT, R	0, 5, 6	1, 2, 3, 4
D, NX	3, 5, 6	0, 1, 2, 4
N	1, 5, 6	0, 2, 3, 4



2 Determine la orientación de la puerta y cambie la orientación del perno de retención si no coincide con la orientación de la puerta.





3 Posicione conmutadores de cubo (en caso de ser necesario)



Asegúrese de que la cerradura embutida se cierre antes de ajustar los conmutadores de cubo.

Dirección ascendente
 Bloqueado / Desbloqueado
 Ajustar los conmutadores de cubo en forma incorrecta puede dejar a las personas atrapadas dentro de la habitación.


Funciones	Tipo	Funciones	Tipo	Funciones	Tipo
A, AB, AT, BA, C CHB, D, H, HJ, IND, INL, L, LT, NX, R, RHB, S, T, TA, TD, X, XR, ZD	Exterior: Dirección ascendente (se puede cerrar con llave) Interior: Dirección media (siempre abierta)	B, BW, B5, B7, G, LB, W	Ambas en dirección ascendente	Ambas en dirección media	Ambas en dirección media




5 Accesorio Seccional











5 Accesorio "J"



5 Accesorio "M"



5 Accesorio "N"



- Control del funcionamiento:**
- La puerta se cierra con pestillo y se abre adecuadamente
 - El cerrojo pasador funciona correctamente
 - El indicador visual y el cerrojo manual del indicador visual funcionan correctamente
 - El cerrojo manual funciona correctamente
 - La llave de acceso funciona
 - La ranja de la puerta es de 1/8" (3,175 mm)
 - El perno auxiliar se mantiene dentro de la caja cuando la puerta está cerrada

For assistance or warranty information:
Call 1-855-365-2407 or visit
www.stanleysecurity.com

Si desea ayuda o información sobre la garantía:
llame al 1-855-365-2407 o visite
www.stanleysecurity.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:
Veuillez appeler le 1-855-365-2407 ou visiter
www.stanleysecurity.com

⚠ Warning: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ Advertencia: Este fabricante debe saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar seguridad completa por sí mismas. Esta cerradura puede fallar forzandola o utilizando medios técnicos o entrando por otra parte del edificio. No hay cerraduras que puedan sustituir precaución, estar al tanto de su entorno y sentido común. Este fabricante también ofrece cerraduras de diferentes grados y rendimientos para ajustarse a su aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir riesgos, usted debe consultar con un cerrajero especializado u otro profesional de seguridad.

⚠ Avertissement: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.